

6	*	Повітряний фільтр	• Замініть					√		803	356	1 159	
7		Зчеплення	• Перевірте функціональність	√	√	√	√	√			40	40	
			• Відрегулюйте										
8	*	Переднє гальмо	• Перевірте функціональність гальма, рівень рідини і перевірте на наявність витіку рідини	√	√	√	√	√	√		40	40	
			• Перевірте гальмівні колодки	Замініть, якщо максимально зносились							1 350	317	1 667
9	*	Заднє гальмо	• Перевірте функціональність гальма, рівень рідини і перевірте на наявність витіку рідини	√	√	√	√	√	√		40	40	
			• Перевірте гальмівні колодки	Замініть, якщо максимально зносились							1 153	158	1 312
10	*	Гальмівні шланги	• Перевірте на наявність тріщин або ушкоджень		√	√	√	√	√		40	40	
			• Перевірте правильність прокладання і затиску										
			• Замініть	Кожні 4 роки							4 086	832	4 917
11	*	Гальмівна рідина	• Замініть	Кожні 2 роки							169	396	565
12	*	Колеса	• Перевірити на ушкодження, натяг спиць (якщо колеса спицьовані)	√	√	√	√	√	√		40	40	
13	*	Шини	• Перевірте глибину рисунку протектора і наявність ушкоджень	√	√	√	√	√	√		40	40	
			• За необхідності замініть										
			• Перевірте тиск в шинах								40	40	
14	*	Підшипники коліс	• Перевірте люфт підшипників або наявність ушкоджень		√	√	√	√			40	40	
15	*	Маятник	• Перевірте функціональність та люфт		√	√	√	√			40	40	

			• Змастіть консистентним мастилом на основі літєвого мила	Кожні 50 000 км						1 188	1 188	
16		Система приводу колеса	• Ланцюг: Перевірте слабину ланцюгу, вирівнювання і стан. Відрегулюйте, при необхідності почистіть і ретельно змастіть ланцюг за допомогою спеціального мастила	Кожні 800 км або після миття мотоцикла або поїздки в дощ						164	238	401
			Кардан: Перевірте рівень масла і транспортний засіб на наявність витоку масла. Заміна масла в редукторі	√		√		√		248	238	486
			Ремінь: Перевірте натяг приводного ременя	Кожні 4 000 км							198	198
17	*	Підшипники рульового механізму	• Перевірте люфт підшипників і жорсткість повертання рульового механізму	√	√	√	√	√		40	40	
			• Змастіть консистентним мастилом на основі літєвого мила			√		√			832	832
18	*	Деталі кріплення шасі	• Переконайтеся, що всі гайки, болти і гвинти туго затягнуті		√	√	√	√	√		40	40
19		Вісь повороту важеля гальма	• Змастіть консистентним мастилом на основі літєвого мила		√	√	√	√	√		40	40
20		Вісь повороту педалі гальма	• Змастіть консистентним мастилом на основі літєвого мила		√	√	√	√	√		40	40
21		Вісь повороту важеля зчеплення	• Змастіть консистентним мастилом на основі літєвого мила.		√	√	√	√	√		40	40
22		Вісь повороту педалі перемикачів передач	• Змастіть консистентним мастилом на основі літєвого мила		√	√	√	√	√		40	40
23		Бокова та центральна підніжка	• Перевірте функціональність		√	√	√	√	√		119	198

			• Змастіть консистентним мастилом на основі літєвого мила										
24	*	Перемикач бокової підніжки	• Перевірте функціональність	√	√	√	√	√	√		40	40	
25	*	Передня вилка	• Перевірте функціональність та наявність витоку масла		√	√	√	√			40	40	
26	*	Вузол амортизатора	• Перевірте функціональність та наявність витоку масла з амортизатора		√	√	√	√			40	40	
27	*	Вісі повороту плеча задньої підвіски та з'єднувального плеча	• Перевірте функціональність		√	√	√	√			40	40	
28	*	Моторне масло	• Замініть	√	√	√	√	√	√	1 157	238	1 394	
			• Перевірте рівень масла і транспортний засіб на наявність витоку масла										
29		Масляний фільтр	• Замініть	√		√		√		413	238	650	
30	*	Система охолодження	• Перевірте рівень охолоджувальної рідини та транспортний засіб на наявність витоку охолоджувальної рідини		√	√	√	√	√		40	40	
			• Замініть охолоджувальну рідину	Кожні 3 роки						473	594	1 067	
31	*	Перемикачі переднього та заднього гальм	• Перевірте функціональність	√	√	√	√	√	√		40	40	
32		Рухомі частини та тросики	• Змастіть		√	√	√	√	√		40	40	
33	*	Ліхтарі, сигнали, перемикачі	• Перевірити роботу	√	√	√	√	√	√		40	40	
			• Відрегулювати світло фари										
34	*	Ручка газу	• Перевірте функціональність		√	√	√	√	√		119	119	
			• Перевірте люфт ручки газу та відрегулюйте за необхідності										

			• Змастіть тросик та корпус ручки									
Приблизна вартість ТО (роботи та матеріали), грн.				2 129	2 429	3 622	2 902	6 164	1 751			
Приблизний час на виконання ТО, год.				1	3	4	3	6	2			

ПОРАДА

I Повітряний фільтр

- Під час їзди по особливо вологій або запиленій місцевості фільтруючий елемент повітряного фільтра слід замінювати частіше.

I Обслуговування гідравлічного гальма

- Регулярно перевіряйте рівень гальмівної рідини і за необхідності доливайте рідину.
- Внутрішні деталі головного гальмівного циліндра, супортів, а також гальмівну рідину слід замінювати кожні два роки.
- Заміняйте гальмівні шланги кожні чотири роки, а також при наявності на них тріщин або пошкоджень.

* За детальною інформацією звертайтеся до консультанта - приймальника